

001BN

Banco Ribaltabile di Assemblaggio

Banco per lavorazione serramenti in **posizione sia verticale che orizzontale**, realizzato per agevolare operazioni quali l'**accoppiamento anta/telaio** e il **montaggio della ferramenta** telai all'interno di linee automatiche di produzione.

Realizzato con una struttura in acciaio elettrosaldato estremamente robusta ed affidabile, il banco è dotato un **sistema ribaltabile pneumatico** in posizione orizzontale/verticale che muove un **piano di appoggio dotato di spazzole** ed una **rulliera di supporto inferiore a scomparsa**. Il banco è estendibile sia lateralmente che superiormente.

Presentazione

Agevola le lavorazioni

1. **Struttura estremamente semplice.**
2. **Rende più ergonomica** la postazione di lavoro.
3. **Ideale per raccordare linee automatiche orizzontali con linee manuali verticali** e viceversa.



Specifiche

Dimensioni

Lunghezza	3.500 mm
Larghezza	2.100 mm
Altezza*	2.380 / 2.500 mm
Peso	240 Kg

* Variabile a richiesta.

Dettagli

Potenza Installata	- Kw
Alimentazione	- V
Consumo Aria	50 NI/min
Pressione di Esercizio Min.	7 bar

Caratteristiche Operative

Composizione

Struttura

Sistema ribaltabile pneumatico.
Piano di appoggio dotato di spazzole
Rulliera di supporto inferiore a scomparsa.

Lavorazioni

Lavorazione serramenti in posizione verticale e/o orizzontale.

Operatori n. 1

Caratteristiche Tecniche

Prestazioni

Operatività Manuale.

Dimensioni Quadro Lavorabile

Lunghezza	3.500 mm
Larghezza	2.100 mm

Optional

A richiesta l'impianto può essere dotato di:

Rulliera inferiore abbattibile pneumaticamente
Cassetto per accessori

Varianti Disponibili

Versione con guide a pavimento per traslazione.

Comprensiva di struttura con 4 ruote guida e con freno pneumatico azionato da una valvola manuale o a pedale.