

001BN

Banco abatible de montaje

Banco para el procesamiento de marcos en **posición tanto vertical como horizontal**, diseñado para facilitar operaciones como el **acoplamiento hoja/marco** y el **montaje de herrajes** en los marcos, dentro de líneas automáticas de producción.

Fabricado con una estructura de acero electrosoldado extremadamente robusta y fiable, el banco está equipado con un **sistema neumático de inclinación** en posición horizontal/vertical que mueve una **superficie de apoyo equipada con cepillos** y una **cinta transportadora inferior retráctil**. El banco es extensible tanto en sentido lateral como superior.

Presentación

Facilita el trabajo

1. **Estructura extremadamente sencilla.**
2. **Hace más ergonómico** el puesto de trabajo.
3. **Ideal para conectar líneas automáticas horizontales con líneas manuales verticales y viceversa.**



Especificaciones

Dimensiones

Longitud	3.500 mm
Ancho	2.100 mm
Altura*	2.380 / 2.500 mm
Peso	240 Kg

*Variable bajo pedido.

Detalles

Potencia Instalada	- Kw
Alimentación	- V
Consumo Aire	50 NI/min
Presión de Ejercicio Min.	7 bar

Características Operativas

Composición

Estructura

Sistema neumático abatible.
Superficie de apoyo con cepillos
Transporte de rodillos de soporte inferior retráctil.

Elaboraciones

Procesamiento de marcos en posición vertical y/u horizontal.

Operadores n.1

Características Técnicas

Prestaciones

Funcionamiento manual.

Dimensiones del cuadro procesable

Longitud	3.500 mm
Ancho	2.100 mm

Opcional

Bajo pedido, el sistema puede estar equipado con:

Transportador de rodillos inferior abatible neumáticamente
Cajón para accesorios

Variantes disponibles

Versión con guías en el suelo para traslación.

Versión con guías en el suelo para traslación.
Incluye estructura con 4 ruedas guía y freno neumático accionado por una válvula manual o de pedal.