

# 001MA

## Vertikalno skladište s induciranim kretanjem

**Modularni sustav skladištenja** koji radi u sinergiji s transportnim kolicima, dizajniran za vertikalno **skladištenje gotovih vrata, okvira ili prozora**.

Idealan za organizaciju radnih procesa ili optimizaciju proizvodnog prostora, **stvara međuspremnik koji kompenzira neusklađenosti** proizvodne linije.

Svaki element izrađen je u potpunosti od zavarenog, pećnicom obojenog cjevastog čelika i sastoji se od **odjeljaka širine 160 mm**, svaki opremljen **bočnim valjcima** koji olakšavaju uvlačenje i izvlačenje panela, te **okvira protiv nagnjanja postavljenog na prvi odjeljak**.

### Prezentacija


#### Modularno za savršenu konfiguraciju

Kretanje okvira odvija se zahvaljujući trakama s **motoriziranom trakom iz kolica putem mehaničke spojnice** - zupčanika i papučice - uz pomoć **krakova prekrivenih četkicama** postavljenih na **vertikalne nosače nagnute pod kutom od 8/10°**.

### Prednosti vertikalnog skladišta s induciranim kretanjem

#### Nema više ručnog rukovanja

1. **Stvara međuspremnik** sposoban kompenzirati neusklađenost proizvodne linije.
2. **Elementi se mogu vratiti na radne stanice na 4 različita načina**.
3. Omogućuje **automatsku klasifikaciju** zavarenih elemenata (izrada kompleta krila/okvira) ili ostakljenih elemenata.
4. **Eliminira ručno rukovanje** dijelovima.



Skladište s induciranim kretanjem može se konfigurirati prema potrebama kupaca. Različiti dijelovi mogu se pozvati na radne stanice na 4 različita načina:

- Po **pojedinačnom okviru/prozoru.**
- Po **pojedinačnoj poziciji narudžbe.**
- Po **cijeloj narudžbi.**
- Sustav **automatski** isporučuje dijelove na radne stanice kada je komplet dovršen.

## Međunarodne

### Dimenzije

Duljina	4.300 mm
Širina	2.400 mm
Visina	3.400 mm
Težina	2.400 mm

### Pojedinosti

Instalirana snaga	3,0 Kw
Napajanje	400 V
Potrošnja zraka	- NI/min
Min. radni tlak	- bar

## Radne karakteristike

### Sastav

#### Struktura

Pretinci širine 160 mm.  
Bočni kotačići.  
Okvir protiv prevrtanja postavljen na prvi pretinac.  
Ruke prekrivene četkicama.  
Vertikalni nasloni nagnuti pod kutom od 8/10°.

#### Obrada

Vertikalno skladištenje gotovih vrata, okvira ili prozora.

#### Operateri 1

## Tehničke karakteristike

### Učinak

Ovisi o sustavu na koji je spojena.

### Radne dimenzije ploče

Duljina	2.800 mm
Širina	1.400 mm

## Izborno

### Na zahtjev, sustav se može opremiti:

Osovina s **trakom od 200 mm.**  
Jedna osovina s **trakom od 160 mm** pokretana elektromotorom s inverterom.

**Inducirano gibanje s obje strane** modula.  
Jedna osovina s **trakom od 200 mm** pokretana elektromotorom s inverterom.