

001NV

Horizontalni pomični stol

Pomični stol dizajniran za **automatsko rukovanje zavarenim elementima**; Omogućuje usmjeravanje i sortiranje okvira s 2 ili više različitih linija za zavarivanje (npr. vrata ili okviri) na sljedeće namjenske linije za obradu

Prezentacija

Automatiziranje za ubrzanje

Konstrukcija, u potpunosti izrađena od zavarenog i u pećnici obojenog cjevastog čelika, ima **kontaktnu površinu sastavljenu od saćastih poliuretanskih traka s toplinski zapečaćenim vodilicom ispod**.

Prednosti horizontalnog translacijskog stola

Najsuvremenija rješenja

1. **Čvrsta i izdržljiva struktura.**
2. Omogućuje **usmjeravanje** proizvodnje više strojeva **na jednu radnu točku.**
3. **Iznimno jednostavan za korištenje.**



Sustav se pomiče pomoću **4 teška čelična kotača** koji, pokretani sustavom izravno spojenim na pogonsko vratilo prednjih kotača, **klize po posebnim tračnicama** pričvršćenim za pod; **stol s motoriziranim trakama pomiče okvire** do njihovog odredišnog stola na temelju potreba proizvodnje.

Međunarodne

Dimenzije

Duljina	3.600 mm
Širina	2.850 mm
Visina	955 mm
Težina	800 Kg

Pojedinosti

Instalirana snaga	7 Kw
Napajanje	400 V
Potrošnja zraka	- NI/min
Min. radni tlak	- bar

Radne karakteristike

Sastav

Struktura

Kontaktna površina sastavljena od poliuretanskih traka.
4 čelična kotača.
Stol s motoriziranom trakom.

Obrada

Automatsko pomicanje zavarenih elemenata.

Operateri 1

Tehničke karakteristike

Učinak

Ovisno o izvorima na koje je spojena.

Dimenzije pomične ploče

Duljina	3.200 mm
Širina	2.800 mm

Izorno

Na zahtjev, sustav se može opremiti:

Remenskim pogonom i motorom bez četkica
za sustave s više od 2 korisnika i visokom produktivnošću