001NV

Mesa de Translação Horizontal

Mesa de translação concebida para a **movimentação automática dos elementos soldados;** graças a ela, é possível direcionar e repartir quadros de 2 ou mais linhas de soldadura diferentes (por ex., portas ou caixilhos) para as subsequentes linhas dedicadas de processamento.

Apresentação

Automatizar para Acelerar

A estrutura, construída inteiramente em aço tubular soldado e pintado em forno, possui uma **superfície de contacto composta por cintas de poliuretano alveolar com um perfil-guia soldado a quente** por baixo.

As vantagens da Mesa de Translação Horizontal

Soluções de vanguarda

1. **Estrutura sólida e resistente ao longo do tempo.**
2. Permite **canalizar** a produção de várias máquinas **para um único posto de trabalho.**
3. **Elevada simplicidade de utilização.**

A movimentação do sistema é garantida por **4 rodas de aço de alta capacidade** que, acionadas por um sistema ligado diretamente ao veio de transmissão das rodas dianteiras, **deslizam sobre carris próprios** fixados ao piso. A **superfície de tapetes rolantes motorizados desloca por sua vez os quadros** para a respetiva mesa de destino, com base nas necessidades de produção.

Especificações

Dimensões

Comprimento	3.600 mm
Largura	2.850 mm
Altura	955 mm
Peso	800 Kg

Detalhes

Potência instalada	7 Kw
Alimentação	400 V
Consumo de ar	- Nl/min
Pressão mín. de operação	- bar

Caraterísticas operacionais

Composição

Estrutura
Superfície de contacto composta por tapetes rolantes de poliuretano.
4 rodas de aço.
Superfície de tapetes rolantes.

Operadores n. 1

Processamentos
Movimentação automática dos elementos soldados.

Caraterísticas técnicas

Desempenho

Dependentes das fontes às quais está ligado.

Dimensões do Quadro Movimentável

Comprimento	3.200 mm
Largura	2.800 mm

Opcionais

A pedido, o sistema pode dispor de:

Movimentação com tapete rolante e motor sem escovas
para sistemas com mais de 2 utilidades e alta produtividade.