

# 001SP MOT

## Transporter s trakastim pokrovom s vertikalnim naslonom

Transporter s trakastim pokrovom **neophodan je za svaki automatizirani logistički sustav** i može se integrirati u bilo koju proizvodnu liniju za premještanje gotovih vrata, okvira ili prozora.

**Idealno i isplativo rješenje**, u potpunosti je izrađen od zavarenog i emajliranog čeličnih cijevi te ima **čeličnu valjkastu osnovu od 200 mm i vertikalni naslon s 5 letvica opremljenih kotačima za zatezanje** i profilom za **zaštitu kutova** sa strane naslona.

### Prezentacija

#### Osnovno i pristupačno

1. Jednostavna i ekonomična struktura.
2. Visoko modularna.
3. Jednostavna ugradnja.
4. Sprječava ljuljanje tijekom prijenosa.
5. Sprječava pad malih dijelova.



## Međunarodne

### Dimenzije

Duljina*	od 1.000 do 3.000 mm
Širina	750 mm
Visina*	od 2.000 do 3.000 mm
Težina*	od 70 do 140 mm

\*Ovisi o verziji.

### Pojedinosti

Instalirana snaga	- Kw
Napajanje	- V
Potrošnja zraka	- NI/min
Min. radni tlak	- bar

## Radne karakteristike

### Sastav

#### Struktura

Čelična valjkasta osnova.  
Vertikalni naslon opremljen kotačićima za zatezanje.  
Zaštita kutova sa strane naslona.

#### Obrada

Premještanje gotovih vrata, okvira ili prozora.

### Operateri 0

## Tehničke karakteristike

### Učinak

Ovisi o sustavu na koji je spojena..

### Radne dimenzije ploče

Duljina	2.800 mm
Širina	1.500 mm

## Izborno

### Na zahtjev, sustav se može opremiti:

**Razmak između valjaka** može se smanjiti na 100 mm.  
**Komplet za ručno/automatsko okretanje.**  
**Dodatni valjak** od 200 mm.

**Podne vodilice** za pomicanje naslona.  
**Komplet za pomicanje mobilnog naslona** na šinama.  
**Dodatni valjak** od 500 mm.  
Sustav za sprječavanje pada okvira.

### Dostupne varijante

Verzija **Korisni okvir** 3000 x 2800 mm (verz. 001SP30).  
Verzija **Korisni okvir** 3600 x 2800 mm (verz. 001SP36).  
Verzija **Korisni okvir** 4000 x 2800 mm (verz. 001SP40).  
Verzija **Korisni okvir** 5000 x 2800 mm (verz. 001SP50).

**Motorizirana verzija sa samopokretnom tračnicom i gumiranim valjcima** (klizna staza 3 m).  
Verzija **s Pomoćnim valjcima** od 500 mm.