

# 001SP MOT

## Tapete transportador com Espaldar Vertical

Tapete transportador **indispensável em qualquer sistema automatizado de logística** e integrável em qualquer linha de trabalho para o deslocamento de portas, caixilhos ou caixilharias acabadas.

**Solução ideal e económica**, é fabricada inteiramente em tubo de aço soldado e pintado em forno e possui uma base **de rolos de aço de 200 mm e um espaldar vertical com 5 ripas equipadas com rodas livres** e perfil de **proteção de canto** nos lados do espaldar.

### Apresentação

#### Indispensável e Económica

1. **Estrutura simples e económica.**
2. Elevada **modularidade.**
3. **Facilidade de instalação.**
4. Evita **oscilações** durante a transferência.
5. Evita **a queda** de pequenos elementos.



## Especificações

### Dimensões

Comprimento*	de 1.000 a 3.000 mm
Largura	750 mm
Altura*	de 2.000 a 3.000 mm
Peso*	de 70 a 140 mm

\*Depende da Versão.

### Detalhes

Potência instalada	- Kw
Alimentação	- V
Consumo de ar	- NI/min
Pressão mín. de operação	- bar

## Caraterísticas operacionais

### Composição

#### Estrutura

Base de rolos de aço.  
Espaldar vertical equipado com rodas livres.  
Proteção do canto nos lados do espaldar.

#### Processamentos

Deslocamento de portas, caixilhos ou caixilharias acabadas.

**Operadores** n. 0

## Caraterísticas técnicas

### Desempenho

Dependente do sistema a que está ligado

### Tamanho do Quadro Processável

Comprimento	2.800 mm
Largura	1.500 mm

## Opcionais

### A pedido, o sistema pode dispor de:

Possibilidade de **redução do passo** entre os rolos para 100 mm.  
**Kit para Movimento de rotação** manual/automático.  
Rolo adicional de 200 mm.

**Guias de piso** para espaldar móvel.  
**Kit para translação do Espaldar** móvel sobre carris.  
**Rolo adicional** de 500 mm.  
Sistema antiqueda de quadros

### Varianti Disponibili

Versão **Quadro Útil** 3000 x 2800 mm (Vers. 001SP30).  
Versão **Quadro Útil** 3600 x 2800 mm (Vers. 001SP36).  
Versão **Quadro Útil** 4000 x 2800 mm (Vers. 001SP40).  
Versão **Quadro Útil** 5000 x 2800 mm (Vers. 001SP50).

Versão **motorizada com carril de deslocamento autónomo** e rolos revestidos a borracha (pista de deslizamento de 3 m).  
Versão **com Rolos livres** de 500 mm.