

001TN

Vertikalizacijski stol

Potpuno automatski vertikalizacijski stol **koji se može postaviti odmah nakon zavarivanja ili za vertikalno postavljanje elemenata** duž radnih linija u bilo kojoj motoriziranoj ili nemotoriziranoj strukturi.

Prezentacija

Otklanja umor operatera

Izrađen u potpunosti od zavarenog i u pećnici obojenog cjevastog čelika, ima **kontaktnu površinu sastavljenu od saćastih poliuretanskih remena s toplinski zapečaćenim profilom vodilicama ispod i posebnim dijagonalnim četkama** koje sprječavaju začepljenja tijekom pomicanja panela.

Prednosti Vertikalizacijskog stola

Idealno za spajanje neparalelnih linija

1. **Visoka fleksibilnost.**
2. **Lagano rukovanje** okvirima.
3. **Smanjeno vrijeme ciklusa** strojeva za posluživanje.
4. **Prilagodite raspored** vaše linije.
5. Idealno za **linije u uskim prostorima.**



Idealno za spajanje neparalelnih linija, pokreće ga motor **bez četkica** ili pneumatski sustav koji **omogućuje naginjanje od 0/80°** i opremljen je **horizontalnom transportnom trakom s inverterom** u podnožju koji brzo i precizno prenosi elemente (čak i pri različitim brzinama) na naslon za odlaganje.

Međunarodne

Dimenzije

Duljina	3.500 mm
Širina	3.400 mm
Visina	1.000 mm
Težina	1.600 Kg

Pojedinosti

Instalirana snaga	1,5 Kw
Napajanje	400 V
Potrošnja zraka	250 NI/min
Min. radni tlak	7 bar

Radne karakteristike

Sastav

Struktura

Kontaktna površina s poliuretanskim trakama i dijagonalnim četkama.

Horizontalna transportna traka.

Vertikalne trake.

Vertikalni valjci sa strane naslona.

Plutajući ležaj zateznih kotača/četki između traka.

Obrada

Prijenos okvira.

Operateri n.1

Tehničke karakteristike

Učinak

Ovisi o sustavu na koji je spojena.

Veličina okvira s automatskim punjenjem

Duljina	2.800 mm
Širina	1.400 mm
Debljina	130 mm

Izorno

Na zahtjev, sustav se može opremiti:

Nisu predviđeni opcionalni elementi.

Dostupne varijante

Verzija **Korisni okvir** 2800 x 3200 mm (verz. 001TN32).

Verzija **Korisni okvir** 4.000 x 3.200 mm (verz. 001TN34).

Verzija **Korisni okvir** 2800 x 4000 mm (verz. 001TN40).

Verzija **Korisni okvir** 2800 x 5000 mm (verz. 001TN50).

Verzija **Korisni okvir** 2800 x 6000 mm (verz. 001TN60).