

001TN

Bancada Verticalizadora

Bancada de verticalização totalmente automática, **capaz de ser posicionada imediatamente após a soldadura ou de dispor os elementos verticalmente** nas linhas de trabalho em qualquer estrutura motorizada ou não motorizada.

Apresentação

Elimina a fadiga dos operadores

Fabricado inteiramente em tubo de aço soldado e pintado em forno, possui uma **superfície de contacto composta por tapetes rolantes de poliuretano alveolar com um perfil-guia soldado a quente por baixo e escovas diagonais próprias** que evitam qualquer bloqueio durante o deslocamento do quadro.

As vantagens da Bancada Verticalizadora

Ideal para unir linhas não paralelas

1. **Elevada flexibilidade.**
2. **Movimentação ligeira** dos fechos.
3. **Redução do tempo de ciclo** das máquinas servidas.
4. **Personalização do próprio Layout.**
5. **Ideal para linhas em espaços estreitos.**



Ideal para a união de linhas não paralelas, é acionado por motores **sem escovas** ou por sistema pneumático que **permite uma inclinação de 0/80°** e está equipado na base com um **tapete rolante de transporte horizontal com inversor** que transfere os elementos (mesmo com velocidades diferentes) de modo rápido e preciso para o espaldar de depósito.

Especificações

Dimensões

Comprimento	3.500 mm
Largura	3.400 mm
Altura	1.000 mm
Peso	1.600 Kg

Detalhes

Potência instalada	1,5 Kw
Alimentação	400 V
Consumo de ar	250 NI/min
Pressão mín. de operação	7 bar

Caraterísticas operacionais

Composição

Estrutura

Superfície de contacto com tapetes rolantes de poliuretano e escovas diagonais.
Tapete rolante de transporte horizontal.
Lagartas verticais.
Rolos verticais nos lados do espaldar.
Leito flutuante de rodas livres/escovas entre as lagartas.

Processamentos

Transferência dos quadros.

Operadores n.1

Caraterísticas técnicas

Desempenho

Dependente do sistema a que está ligado.

Tamanho do Quadro Carregável Automaticamente

Comprimento	2.800 mm
Largura	1.400 mm
Espessura	130 mm

Opcionais

A pedido, o sistema pode dispor de:

Não estão previstos elementos opcionais.

Variantes disponíveis

Versão **Quadro Útil** 2800 x 3200 mm (Vers. 001TN32).
Versão **Quadro Útil** 4000 x 3200 mm (Vers. 001TN34).
Versão **Quadro Útil** 2800 x 4000 mm (Vers. 001TN40).
Versão **Quadro Útil** 2800 x 5000 mm (Vers. 001TN50).
Versão **Quadro Útil** 2800 x 6000 mm (Vers. 001TN60).