

RFA 300 CNC

Rifilatrice Automatica

Rifilatrice orizzontale progettata per **rifilare i telai dei serramenti** in PVC con sistema automatico per lavorazione sui 4 lati senza intervento dell'operatore per essere utilizzata in linee automatizzate.

Il quadro in lavorazione appoggia su di un **ampio piano di lavoro** ricoperto da spazzole ed anti graffio che assicura una semplicità di manovre ed un'agevole movimentazione dei pezzi viene movimentato con cinghiali motorizzati.

Presentazione

Serraggio Sicuro

L'impianto prevede un **sistema automatico di serraggio** costituito **da 4 morse rotanti orizzontali pneumatiche** per fissare il telaio saldato, metterlo in riferimento esatto e tenerlo fissato durante tutta l'operazione di taglio.

Perché scegliere la RFA 300 CNC

Elettronica e Velocità al tuo servizio

La macchina è dotata di una **lama da Ø 300 mm ad avanzamento elettronico** ad asse controllato del taglio; la lama raggiunge la posizione operativa con **salita pneumatica** mentre il posizionamento della battuta di riscontro che definisce lo spessore di rifilatura avviene tramite spostamento elettronico ad asse controllato.



Il riconoscimento del pezzo in lavorazione avviene tramite passaggio dati se in linea, oppure tramite un barcode reader se ad utilizzo manuale, la macchina è a sua volta gestita da un Pc con un software dedicato per un'utilizzazione semplice e intuitiva.

L'evacuazione degli scarti di lavorazione avviene per caduta nella parte posteriore dell'impianto.

Specifiche

Dimensioni

Lunghezza	4.550 mm
Larghezza	3.900 mm
Altezza	2.300 mm
Peso	1.800 Kg

Dettagli

Potenza Installata	5 Kw
Alimentazione	400 V
Consumo Aria	150 NI/min
Pressione di Esercizio Min.	7 bar

Caratteristiche Operative

Composizione

Struttura

1 Lama da Ø 300 mm ad avanzamento elettronico e salita pneumatica.

Lavorazioni

Rifilatura telai in PVC.

Caratteristiche Tecniche

Prestazioni

Operatività Automatica

Dimensioni Taglio Possibili

Lunghezza Max	3.000 mm
Altezza Max	25 mm

Altezza massima profilo Lavorabile

Altezza Max	82 mm
-------------	-------

Optional

A richiesta l'impianto può essere dotato di:

Aspiratore.

Morse per gestione profili Dormant Large.

Profili in acciaio inox per movimentazione pellicole delicate.

